

●アスファルト防水（熱工法・常温工法）

項目	製品名	重量	サイズ	備考
特殊ルーフィング	カッパールーフィング	34kg	15m×1m	合成ゴム改質アスファルトルーフィング
特殊積層ルーフィング	テトカッパールーフィング	28kg	10.5m×1m	銅線メッシュ・合成繊維・テトンフィルムを基材にした合成ゴム改質アスファルトルーフィング
穴あきルーフィング	オクホール	22kg	8m×1m	JIS A6023 適合品、絶縁工法用
アスファルトルーフィング	アスファルトルーフィング	24.5kg	16m×1m	JIS A6005 適合品
特殊合成ルーフィング	デラタイト P	21kg	25m×1m	合成ゴム改質アスファルト耐根ルーフィング
砂付きストレッチルーフィング	OM サンド	26kg	8m×1m	JIS A6022 砂付ストレッチルーフィング 800 適合品
アスファルトプライマー	OM プライマー	15kg	—	溶剤系アスファルトプライマー
絶縁用接着剤	コーバタイト	18kg	—	川砂定着用接着剤
防水工事用アスファルト	マルエスコンパウンド 6 号	25kg	—	煙・臭いの発生が少ない
防水工事用アスファルト	シグマート E	10kg/フィルム	—	低加熱で施工。燃料、時間、臭い、煙を大幅に低減。
トップコート	OM トップコート 1 号	15kg	—	非歩行用、特殊アクリルエマルジョンを主成分（水性）とした塗料
トップコート	OM トップコート 2 号	20kg	—	軽歩行用、（骨材入）特殊アクリルエマルジョンを主成分（水性）とした塗料
トップコート	OM トップコート難燃	20kg	—	軽歩行用、（骨材入）特殊合成樹脂エマルジョン系塗料
押出成形ポリスチレン系断熱材	BK ボード E 25~60mm	—	910mm×910mm	JIS A9511 の A 種押出法ポリスチレンフォーム保温板 3 種 b 認定品
硬質ウレタン系断熱材	シェンボード 25~60mm	—	605mm×910mm	JIS A9511 の A 種硬質ウレタンフォーム保温板 2 種 1 号の透湿係数以外に適合
網状ルーフィング	ニチロンメッシュ	10kg	33mm×1m	銅板固定用
L 型銅板	L 型エキスパンション	—	1200mm×180mm	入隅用絶縁体
H 型銅板	H 型エキスパンション	—	1200mm×180mm	水切カバー
M 型銅板	M 型エキスパンション	—	1200mm×360mm	大梁上の絶縁体
屋上防水軽量保護層	OM ルーフブロック（定尺）	4kg	L390mm×W190mm×H30mm	火山砂利、川砂、セメントで構成
屋上防水軽量保護層	OM ルーフブロック（1/2 型）	2kg	L190mm×W190mm×H30mm	火山砂利、川砂、セメントで構成
専用アスファルトプライマー	OM プライマー H	18kg	—	アクリル系エマルジョンプライマー
常温特殊アスファルトプライマー	OM 特殊プライマー S	3kg	—	溶剤合成ゴム系特殊アスファルトプライマー
防水工事用常温アスファルト	OM ヒートレス	17kg	—	常温工法用（反応硬化型）、2 成分形

●改質アスファルトシート防水

項目	製品名	重量	サイズ	備考
専用プライマー	OM プライマー	15kg	—	下地処理材、特殊アスファルト系溶剤タイプ
部分粘着型通気緩衝シート	RA スポット SM15C	35kg	15m×1m	JIS A6013 適合品
改質アスファルトシート	AP25B	40kg	15m×1m	非露出用 APP 系
改質アスファルトシート	AP40M	35kg	8m×1m	露出用 APP 系

●塩化ビニル樹脂系シート防水

項目	製品名	重量	サイズ	備考
塩化ビニル樹脂系シート	OM ベストブルーフシャネツ	47kg	20m×1.2m	高日射反射率・高耐久ルーフィング
塩化ビニル樹脂系シート(立上り用)	OM ベストブルーフシャネツ立上り用	35kg	10m×1.8m	高日射反射率・高耐久ルーフィング立上り用
絶縁緩衝シート	ラシアルシート L600	—	100m×1.2m	機械的固定法用
機械的固定銅板固定ディスク	BP-H1N	—	φ 60mm	US 工法用固定ディスク
固定部補強用シート	補強セット	—	—	US 工法用増し張りシート
成型役物（出隅・入隅）	ブルーフコーナーシャネツ	—	—	接着工法用、出隅・入隅補強用
接着剤	ブルーフセメント NR	3kg / 15kg	—	NBR 系ルーフィング立上り用
溶着剤	ブルーフソルベント	3kg	—	ルーフィングジョイント用溶着材
シール材	ロンシーラント L	330mL	—	ブチルゴム系シーリング
シール材	ロンシーラント S	320mL	—	変成シリコン系シーリング
定形シール材	ロンシーラント MB	—	13m×φ 8mm	ブチルゴムコート塩ビ発泡体
定形シール材	ロンシーラント TB	—	25m×50mm	非加硫ブチルゴム系定形シール材
定形シール材	ロンシーラント TB20	—	10m×20mm	非加硫ブチルゴム系定形シール材
溶着材・定形シール材	ブルーフシーラーシャネツ	3kg	—	ルーフィングジョイント端部・塩化ビニル樹脂系シール剤